



LES DISTRIBUTIONS
MEGASOL
INC. 2016

Fiche Technique Produit: WPC

Propriété

Spécification

Physique

Largeur	5,826 pouces (14,8 cm)
Longeur	48,03 pouces (1220 cm)
Épaisseur total	7mm (0,276")
Endos liège	1,5mm (0,06")
Couche d'usure	0,5mm (0,020")
Surface	avec relief
Extrémités des lattes	Micro-V
Quantité et poids par boîte	19,44pi.ca/bte 25,85lbs
Quantité et poids par palette	72bts/palette 1861,20lbs

Technique

Matières recyclées	0%
Matières recyclables	100%
Static coefficient friction (ASTM C1028-07E1)	Sec: 0,87 mouillé: 0,69
Flexibilité (NALFA LF 01-2011 section: 3,9)	aucune fissure ou cassure après 25 000 tours
Toxicité	non-toxique, aucun COV
Charge statique (ASTM F-970)	±0,01mm
Résistance à la chaleur (ASTM F1514-13)	0,34
Résistance à la lumière (ASTM F1515-13)	1,61
Stabilité dimensionnelle (ASTM F2199-09)	MD max.: -0,37mm/178mm CMD max.: -0,32mm/173mm
Indentation résiduelle (ASTM F1914-11)	±3,7% max.: 4,4%
Résistance aux produits chimique (ASTM F925-13)	Pas plus d'un léger changement dans le ternissement de la surface, l'attaque de surface ou coloration
Résistance au choc (ASTM F1265-03)R2013))	Poids du cylindre en acier: 158g Diamètre du cylindre d'acier: 25,4mm Hauteur de chute: 2 metres Observation; pas de fissure
Résistance à l'usure (ASTM D4060-14)	Type de roues: CS-17 Force verticale utilisée: 1000g Révolution: 1000r Perte de masse: 44mg Indice d'usure: 44

Garantie

*Résidentielle	30 ans
*Commerciales	10 ans commerciales léger.

WWW.MEGASOL.CA

Téléphone : 514-943-9118
Email : r.rochon@megasol.ca

CP. : 65022 Aux quatre coins
Rosemère, Québec
J7A 4P1

